



TASKI swingo 755 B

Akkumulátoros automata takarítógép padlótisztításhoz

Amit a TASKI swingo 755 B nyújt Önnek:

- Gyorsaság és nagy teljesítmény
- Kiváló tisztítási és száradási eredmények
- Tartósság és megbízhatóság
- Egyszerűség és könnyű karbantartás



A gyorsaság és nagy teljesítmény tökéletes kombinációja

A swingo 755 B gép kezelése nagyon egyszerű és használata rendkívül gyors a szűkös helyiségekben is. A kéttengelyes rendszer lehetővé teszi a gép forgatását az adott helyen, mely kitűnő kormányozhatóságot eredményez a zsúfolt helyiségekben. A 40 L-es tartály méret és a szabadalmazott CSD rendszer radikálisan megnöveli a teljesítményt és csökkenti a tartály feltöltéssel járó időt, mely alatt szünetelne a munkavégzés.

Kiváló tisztítási és száradási eredmények

A szabadalmazott kefe követi a padló vonalát és egyenletes nyomást biztosít teljes munkaszélességben, ezáltal kiválóan eltávolítja a szennyeződések. Az új és szabadalmazott V alakú gumihenger tökéletesen felszívja a vizet a padlóról. A 3 kerék kialakításnak köszönhetően nem szükséges többé a gumibetétek beállítása.

Tartósság és megbízhatóság

A kitűnő minőségű műszaki anyagok és a hosszú élettartamú alkatrészek használatának köszönhetően nő a gép élethossza, miközben minimálisra csökkennek a szerviz és javítási költségek.

Egyszerűség és könnyű karbantartás

A sárgával jelölt alkatrészek igényelnek gyakori karbantartást és eszköz nélkül könnyen eltávolíthatóak. A műszerfal egyértelmű és jelez minden fontos információt. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a hibamentes működést, a dolgozók minimális képzésével.

Műszaki adatok

Névleges teljesítmény (Economy/Power)	1290/1935 m ² /h
Munkaszélesség	43 cm
Gumihenger szélessége	69 cm
Oldatot tartalmazó tartály (névleges)	40 L
Visszaszedő tartály (névleges)	40 L
Névleges fogyasztás	900 W
Szükséges feszültség	24 V
Akkumulátor kapacitás	50- 70 Ah/C5
Akkumulátor működési ideje (névleges)	2 h
A gép súly üzemkész állapotban(Eco/Power)	155/160 kg
Méret (hossz x szélesség x magasság)	1160x475x1195 mm
Forgási kör	1.12 m
Keferendszer	1 x 43 cm
Kefenyomás (kerék meghajtással/kerék meghajtás nélkül)	40/43 kg
Munkasebesség (Economy/Power)	3.0/4.5 km/h
A beépített akkumulátortöltő kábelhossza	3.0 m
Zajszint	58 dB(A)
Elektromos védelmi osztály (BMS / nem BMS)	I / III



A TASKI swingo 755 B az alábbi változatokban kapható

Modell	Economy	Economy BMS	Power	Power BMS
Akkumulátor-kezelési rendszer (BMS)		X		X
Kerékmeghajtás (WD+CSD)			X	X

Tartozékok/kiegészítő alkatrészek

Tartozékok	Cikkszám
Vezetőtányér 43 cm	7510829
Súrolókefe normál 43 cm	8504750
Súrolókefe mosott betonhoz 43 cm	8504800
Súrolókefe-koptató 43 cm	8504780
Különböző poliészter és tépőzáras súrolókorongok	Árlista alapján
Kiegészítő alkatrészek	Cikkszám
Poliuretán vonókerék, barna	1760510 (opcionális, csak a Power modellekhez)
2 poliuretán vonókerék, zöld	1760840 (opcionális, csak a Power modellekhez)
Poliuretán görgőkerék 100mm	1760571 (opcionális)

Jellegzetességek leírása

BMS (Akkumulátor-kezelési rendszer): A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését és nyomon követi a feltöltési folyamatot.

WD (Kerék meghajtás): A változó munkasebesség (4,5 km/h-ig) és a hátrameneti sebesség (2,5 km/h-ig) garantálja az ergonomikus és erőfeszítést nem igénylő munkamenetet, valamint fokozza a teljesítményt a nem önjáró modellekhez képest.

CSD (Mosóoldat-adagolás): A szabadalmazott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat mennyiséget adagolja a gép a padlóra, attól függően, hogy milyen gyorsan halad. Ez azt jelenti, hogy egy m²-re jutó oldat mennyisége mindig ugyanannyi - mindegy milyen gyorsan halad a gép.

